

**シンク1** ※各種特寸法・特別仕様の製作もいたします。

シンクは、用途によって多種多様な形状を要求され、名称もさまざまです。業務用としては、一般に槽の深さは280mm、槽の大きさは500mm角程度のものが多く見られますが、グラス洗浄用は小さめの槽で、鍋（パン）洗浄用は大きめの槽、食品（フード）シンクなら、和食用は広く、洋食用は深くするなど、用途によって形状は異なります。ステンレスシンクは、長年の経験と研究の成果によって、仕上がりの美しさ、丈夫さ、使いやすい形状が特長です。

■一槽シンク

S1-66



■二槽シンク

S2-156



〈材質仕様〉

水槽／SUS430:板厚1.0～1.2mm (No.4仕上)  
 化粧板／SUS430:板厚0.8mm (No.4仕上)  
 バックガード／高さ150mm、厚み60mm (全機種共通)  
 排水／樹脂製大型トラップ付40A内カゴ付

■三槽シンク

S3-186



■一槽水切シンク

S1E-156L



■二槽水切シンク

S2E-186L



■一槽シンク

型 式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	水槽		排水 接続
				数	深さ(mm)	
S1-66	600	600	800	1	280	40A
S1-76	750	600	800			
S1-96	900	600	800			
S1-126	1200	600	800			
S1-77	750	750	800			
S1-97	900	750	800			
S1-99	900	900	800			

■二槽シンク

S2-126	1200	600	800	2	280	40A×2
S2-156	1500	600	800			
S2-186	1800	600	800			
S2-157	1500	750	800			
S2-187	1800	750	800			
S2-159	1500	900	800			
S2-189	1800	900	800			

■三槽シンク

S3-156	1500	600	800	3	280	40A×3
S3-186	1800	600	800			
S3-216	2100	600	800			
S3-157	1500	750	800			
S3-187	1800	750	800			
S3-217	2100	750	800			
S3-189	1800	900	800			
S3-219	2100	900	800			

※水切シンク、台付シンクの型式末尾「L」は水切(台)が左側です。右のタイプは「R」になります。(例:S1E-126R)

■一槽水切シンク

型 式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	水槽		排水 接続
				数	深さ(mm)	
S1E-96L	900	600	800	1	280	40A
S1E-126L	1200	600	800			
S1E-156L	1500	600	800			
S1E-186L	1800	600	800			
S1E-97L	900	750	800			
S1E-127L	1200	750	800			
S1E-157L	1500	750	800			

■二槽水切シンク

S2E-126L	1200	600	800	2	280	40A×2
S2E-156L	1500	600	800			
S2E-186L	1800	600	800			
S2E-127L	1200	750	800			
S2E-157L	1500	750	800			
S2E-187L	1800	750	800			
S2E-189L	1800	900	800			