

**シンク2** ※各種特寸法・特別仕様の製作もいたします。

シンクは、用途によって多種多様な形状を要求され、名称もさまざまです。業務用としては、一般に槽の深さは280mm、槽の大きさは500mm角程度のもが多く見られますが、ガラス洗浄用は小さめの槽で、鍋（パン）洗浄用は大きめの槽、食品（フード）シンクなら、和食用は広く、洋食用は深くするなど、用途によって形状は異なります。ステンレスシンクは、長年の経験と研究の成果によって、仕上がりの美しさ、丈夫さ、使いやすい形状が特長です。

■一槽台付シンク

S1T-156L



〈材質仕様〉

水槽/SUS430:板厚1.0~1.2mm (No.4仕上)  
 化粧板/SUS430:板厚0.8mm (No.4仕上)  
 バックガード/高さ150mm、厚み60mm (全機種共通)  
 排水/樹脂製大型トラップ付40A内カゴ付

■二槽ダスト槽付シンク

S2D-156

ダスト(残菜)カゴ付の水槽(ダスト槽)を設けました。



■舟型シンク

FS-156

和食調理等で槽内にまな板を入れて行なう作業に用います。



■一槽台付シンク

型 式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	水槽		排水 接続
				数	深さ(mm)	
S1T-96L	900	600	800	1	280	40A
S1T-126L	1200	600	800			
S1T-156L	1500	600	800			
S1T-186L	1800	600	800			
S1T-97L	900	750	800			
S1T-127L	1200	750	800			
S1T-157L	1500	750	800			

■二槽ダスト槽付シンク

S2D-156	1500	600	800	2+1	280+200	40A×3
S2D-186	1800	600	800			
S2D-216	2100	600	800			
S2D-157	1500	750	800			
S2D-187	1800	750	800			
S2D-217	2100	750	800			

■舟型シンク

※FS-159、189は両面式です。

FS-96	900	600	800	1	200	40A
FS-126	1200	600	800			
FS-156	1500	600	800			
FS-127	1200	750	800			
FS-157	1500	750	800			
FS-159	1500	900	800			
FS-189	1800	900	800			

■シャワーシンク

ダストボックスとシャワー付き流し台とを組み合わせ、学校給食・社員食堂等・セルフサービス式の食堂向きに設計されています。スペースに応じて施工いたします。

シャワー付流し台



ダストボックス

■モービルシンク

SM-96P



※キャスターφ125mm

型 式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	水槽		排水 接続
				数	深さ(mm)	
SM-75P	750	500	800	1	300	50A バルブ付
SM-96P	900	600	800			
SM-97P	900	750	800			
SM-99P	900	900	800			