

作業台・調理台2

作業台・調理台は広範囲に使用されるため、使用目的によって、盛り付け台・配膳台・ワークテーブル・置き台・脇台等、呼び方もさまざまです。厨房のスペース・動線・用途に応じて設計、製作いたします。

■ダストテーブル

TDE-660

バックガード付ダスト(ゴム)リング付下三方枠
下部にダストボックスを設置し、残菜を上部の穴から落とします。ダストボックスの口にはケガ防止のためのゴムリングが付属品として付いています。



■水切台

TE-660

バックガード付下部スノコ付
上部甲板をフチどりすることによって、水こぼれのない設計(水切り)となっています。



■移動台

TM-1260

下部スノコ付
下部にキャスター(車輪)が付いているため、簡単に動かすことのできる作業台です。対角のキャスターにはストッパーが付いています。



型 式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	ダスト穴 φ210
TDE-660	600	600	800	1
TDE-760	750	600	800	1
TDE-960	900	600	800	1
TDE-1260	1200	600	800	2
TDE-775	750	750	800	1
TDE-975	900	750	800	1
TDE-1275	1200	750	800	2

型 式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
TE-660	600	600	800
TE-760	750	600	800
TE-960	900	600	800
TE-1260	1200	600	800
TE-1560	1500	600	800
TE-975	900	750	800
TE-1275	1200	750	800
TE-1575	1500	750	800
TE-1875	1800	750	800

型 式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	キャスター径 φ(mm)
TM-660	600	600	800	100
TM-760	750	600	800	100
TM-960	900	600	800	100
TM-1260	1200	600	800	125
TM-775	750	750	800	100
TM-975	900	750	800	100
TM-1275	1200	750	800	125

■パンラック

P-156-5

調理室内の鍋・什器および食品等の整理に大変便利です。下部にキャスター(車輪)を取り付けると、さらに使いやすくなります。(製作時オプション)



型 式	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	棚数 (段)
P-96-5	900	600	1800	5
P-126-5	1200	600	1800	
P-156-5	1500	600	1800	
P-186-5	1800	600	1800	
P-97-5	900	750	1800	
P-127-5	1200	750	1800	
P-157-5	1500	750	1800	
P-187-5	1800	750	1800	

※棚4段タイプもあります。